

HAROL PRÉSENTE LA 'PLUS GRANDE PORTE RÉSIDEN­TIELLE D'EUROPE' À BATIBOUW

LA PORTE XL RÉVOLUTIONNAIRE SERA L'ATTRACTION PARM­I LES NOUVEAUTÉS

L'habitat est aujourd'hui bien plus que quatre murs et un toit au-dessus de sa tête. Energie, confort et efficacité viennent renforcer ces piliers de base. Et la gamme de produits Harol semble créée pour cela. La preuve : Harol occupera à Batibouw, pour la première fois, deux stands complets. La gamme des portes, étendue et enrichie, aura droit à son propre emplacement, notamment en raison de la présence de la porte sectionnelle élargie SP 900 XL et de la version équipée d'un nouveau portillon. En outre, 2 nouveaux patios ainsi que le screen monobloc vertical SC900 y seront également exposés.

LA PORTE XL S'OUVRE SUR UN PLUS GRAND CONFORT

Les familles ne deviennent pas plus nombreuses mais aiment disposer de plus de confort : deux voitures dans le garage, un scooter, quelques VTT en plus des vélos classiques, un trampoline, ... ce qui engendre un besoin d'espace supplémentaire. Les débarras et les garages deviennent ainsi de vrais lieux de rangement où l'accessibilité joue un rôle primordial.

Pour qui dispose de tels espaces, Harol présente à Batibouw la première porte résidentielle de 18 m² (6 m x 3 m). Grâce à son élargissement de 5 à 6 m, cette porte sectionnelle SP 900 XL peut même être qualifiée de « plus grande porte résidentielle d'Europe ». Cette porte est pourvue de composants spécialement renforcés permettant de supporter sans problème les contraintes plus élevées, et elle est disponible dans les mêmes couleurs et réalisations que les autres portes Harol. Sur la porte normale (non élargie) SP900, le nouveau portillon accroît sensiblement le confort de passage : le seuil d'entrée a été réduit à 35 mm et l'embrasure a été élargie jusqu'à 926 mm, ce qui permet par exemple de faire passer facilement une tondeuse à gazon.

Caractéristiques techniques du portillon :

2 largeurs standard : 826 et 926 mm

Seuil ultra-bas : 35 mm



PHOENIX ET REVERSE : 2 NOUVEAUX PATIOS POUR LE JARDIN ET LA TERRASSE

Passer l'été sous le soleil au jardin ou sur la terrasse est un luxe que rien ne pourrait remplacer. Mais dans notre pays à la météo capricieuse, un homme averti en vaut deux. Avec le patio, vous vous protégez d'un soleil trop agressif ainsi que d'une averse qui surgirait subitement.

À la gamme existante (9 modèles) viennent s'ajouter 2 nouveaux modèles autonomes munis d'une charpente de toiture horizontale. Les deux modèles présentent une structure autoportante, ils sont entièrement réalisés en aluminium et sont équipés d'un moteur à commande sans fil. Le patio Phoenix présente une toile droite en PVC, tendue en forme de V, sans inclinaison, ce qui permet d'évacuer l'eau alternativement des deux côtés. Dans le patio Reverse, grâce à la faible pente, l'évacuation de l'eau est intégrée dans la structure via le kit de gouttière incorporé. Éventuellement, ce patio peut également être protégé en l'entourant du pare-vent soleil SL400 ou de screens. Toutes ces caractéristiques procurent un espace autonome, abrité et protégé, dans le jardin ou sur la terrasse.

Caractéristiques techniques :

Dimensions : max. 5 x 5 m (4 poteaux) ou max. 5 x 10 m (6 poteaux)

Profil des poteaux : 15 x 10 cm

Commande : commande de moteur RTS

Toiles : PVC précontraint 302 (translucide) ou 602 (opaque)

100 % imperméable



EXAMINÉ ET APPROUVÉ

Rafraîchir en été et à chaque moment, préserver votre intimité : voici la mission du nouveau screen SC900. Et ce, tout en préservant la vue sur l'extérieur !

Le nouveau screen monobloc SC900 qui vient d'être mis au point est monté directement sur le châssis. Cette protection solaire verticale procure un confort thermique et visuel ainsi qu'une intimité accrue. Elle se place discrètement comme un mono bloc sur tout châssis de fenêtre de 65 mm à 135 mm (voire davantage), que celui-ci soit en bois, en PVC ou en aluminium. Le caisson en aluminium extrêmement résistant, à coupure thermique, peut être peint dans toutes les couleurs RAL disponibles et des joints d'étanchéité le rendent imperméable au vent. Grâce à son coefficient d'isolation élevé (1,3 W/m²K) ainsi qu'à son isolation acoustique, il est unique sur le marché. Le screen est équipé en entrée de gamme d'une commande électrique, il est disponible dans un large éventail de couleurs et il fonctionne sans bruit. Un système de fermeture éclair maintient la toile dans les coulisses même en cas de tempête. En outre, la conception bien étudiée du SC900 en fait un screen très simple à monter et à entretenir.

Caractéristiques techniques :

Monobloc sur tout châssis de fenêtre de 65 mm à 135 mm (voire davantage), qu'il soit en bois, en PVC ou en aluminium

Dimensions max. du monobloc: 4 m l x 3,5 m H

Coefficient d'isolation : (1,3 W/m²K)



HAROL À BATIBOUW !

- LA GAMME DES PORTES : H4 – STAND 4220
- LES AUTRES PRODUITS : H1- STAND 1303

À PROPOS DE HAROL

Harol est une entreprise familiale belge qui fête cette année son 65e anniversaire. Petite menuiserie au départ, elle est devenue l'une des usines de volets roulants, de protections solaires et de portes les plus en vue d'Europe. Aujourd'hui, Harol se trouve dans le parc industriel de Webbekom (Diest, Brabant flamand) sur un terrain de quelque 120 000 m². Harol exporte des articles et des pièces détachées bien au-delà des frontières du pays, entre autres aux Pays-Bas, en France, en Allemagne, en Grande Bretagne et en Suède. L'entreprise emploie environ 308 personnes. Ces collaborateurs veillent tous les jours à la production des articles les plus innovants. Grâce à un vaste réseau de spécialistes, nos clients sont toujours assurés d'une livraison rapide et d'une pose professionnelle. Ce n'est donc pas un hasard si Harol a obtenu le prestigieux certificat ISO 9001.

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS : WWW.HAROL.BE

RCA pr | Dieter Van Esch | Tél. +32 11 59 05 90
dieter@rca.be | www.rcapress.be

HAROL®